

## VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

č. DoP-DH111015-01

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

### EXTRASKLOBIT PE

2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa čl. 11 ods. 4:

**vid' výrobný štítok**

3. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:

Použitie v súlade s EN 13 707+A2 : 2009 Hydroizolačné pásy a fólie - Vystužené asfaltové pásy na hydroizoláciu striech - Definície a charakteristiky pre aplikáciu v strechách

Použitie v súlade s EN 13 969:2005 + A1:2007 Hydroizolačné pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolácie proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolácie proti tlakovej vode - Definície a charakteristiky pre aplikáciu v spodných stavbách

4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:

**000 "závod TECHNOFLEX", Priželeznodorožnaja 5, 390 042 Rjazaň, Rusko  
"Krovelny závod TechnoNICOL", Čapajeva 11, 213 760 Osipoviči, Bělorustko**

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu (dovozcu), ktorého plná moc sa vzťahuje na úlohy uvedené v čl. 12 ods. 2:

**DEHTOCHEMA -TN a.s., Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká republika**

6. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako sa uvádza v CPR, prílohe V:

### Systém 2+

7. Meno a identifikačné číslo oznámeného subjektu:

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika. Identifikačný údaj oznámeného subjektu - č. 1023 Oznámený subjekt vykonal posúdenie a overovanie stálosti vlastností podľa systému 2+ a vydal Certifikát č. 1023-CPD-0234F z 31. 5. 2010, v znení neskorších zmien, Rjazaň -13707 č. 1023-CPD-0374F z 10. 10. 2011, v znení neskorších zmien, Osipoviči -13707 č. 1023-CPD-0377F z 10. 10. 2011, v znení neskorších zmien, Rjazaň -13969

Počiatkové skúšky reakcie na oheň a správanie pri vonkajšom požiari vytvoril oznámený subjekt č. 1023. Protokoly o klasifikácii č. PK1-01-06-034-C-0 až č. PK1-01-06-051-C-0 zo dňa 25.10.-6.11.2006, PK1-01-08-017-C-0, PK1-01-08-018-C-0 zo dňa 20.5.2008

8. Stavebný výrobok, pre ktoré bolo vydané europske technické posúdenie (ETA):

Netýka sa

9. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení::

| Základná charakteristika                                   | Vlastnosť         |              | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                            | Jednotka          | Hodnota/údaj |                                      |
| Dĺžka                                                      | m                 | ≥ 9,90       |                                      |
| Šírka                                                      | m                 | ≥ 0,99       |                                      |
| Hrúbka                                                     | mm                | 4,0±0,2      |                                      |
| Plošná hmotnosť                                            | kg/m <sup>2</sup> | 5,4          |                                      |
| Najväčšia ťahová sila - priečny směr                       | N/50 mm           | 1400±400     | EN 13 707:2009<br>EN 13 969          |
| Najväčšia ťahová sila - pozdĺžny směr                      | N/50 mm           | 1400±400     |                                      |
| Najväčšie pretiahnutie - priečny směr                      | %                 | 9±7          |                                      |
| Najväčšie pretiahnutie - pozdĺžny směr                     | %                 | 9±7          |                                      |
| Ohybnosť                                                   | °C                | ≤ 0          |                                      |
| Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca) - priečny směr  | N                 | 300±80       |                                      |
| Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca) - pozdĺžny směr | N                 | 400±80       |                                      |
| Odolnosť proti nárazu                                      | Ømm<br>h=300mm    | ≥ 20         |                                      |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu                        | kg                | ≥ 10         |                                      |
| Šmyková odolnosť veľkosti 100 mm - v priečnom spoji        | N/50mm            | 1400±400     |                                      |
| Šmyková odolnosť veľkosti 100 mm - v pozdĺžnom spoji       | N/50mm            | 1400±400     |                                      |
| Vodotesnosť 100 kPa/24h                                    | -                 | 0            |                                      |
| Reakcia na oheň                                            | -                 | trieda E     |                                      |
| Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote               | °C                | ≥ 80         |                                      |
| Správanie pri vonkajšom požiari                            | -                 |              |                                      |
| Odolnosť proti prerastaniu koreňov                         | -                 |              |                                      |
| Správanie pri umelom starnutí (ohybnosť)                   | °C                |              |                                      |
| Správanie pri umelom starnutí (stálosť za tepla)           | °C                |              |                                      |
| Vplyv chemikálií na vodotesnosť                            | -                 | vyhovuje     |                                      |
| Vplyv umel. starnutia na vodotesnosť                       | -                 | vyhovuje     |                                      |

\* Orientační údaj

Výrobok uvedený v bode 1. tohoto "Prehlásenia o vlastnostiach" má vlastnosti, uvedené v bode 9. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť dovozcu uvedeného v bode 5

Za dovozcu vyhlásenie o vlastnostiach vyhotovil

**Ing. Luděk Šmída**  
**člen predstavenstva**